











Grilles de route

hauteur réglables progressivement **système focus**

avec socle en béton

selon la norme VSS

Figure n°							
	à niveau	à niveau	incliné	à niveau	à niveau	à niveau	à niveau
 D400 VSS 870 cm ² / 1850 l/min	203-102-à niveau	203-102, Ø1050-à niveau	203-103-incliné	203-103-à niveau	203-103, Ø1050-à niveau	203-104-à niveau	203-105-à niveau
 D400 VSS 808 cm ² / 1800 l/min	205-102-à niveau	205-102, Ø1050-à niveau	205-103-incliné	205-103-à niveau	205-103, Ø1050-à niveau	205-104-à niveau	205-105-à niveau
 D400 VSS 885 cm ² / 1900 l/min	210-102-à niveau	210-102, Ø1050-à niveau	210-103-incliné	210-103-à niveau	210-103, Ø1050-à niveau	210-104-à niveau	210-105-à niveau
 100 kN VSS 902 cm ² / 1950 l/min	215-102-à niveau	215-102, Ø1050-à niveau	215-103-incliné	215-103-à niveau	215-103, Ø1050-à niveau	215-104-à niveau	215-105-à niveau
 C250 VSS 780 cm ² / 1750 l/min	220-102-à niveau	220-102, Ø1050-à niveau	220-103-incliné	220-103-à niveau	220-103, Ø1050-à niveau	220-104-à niveau	220-105-à niveau

Surface d'avalement / Capacité d'absorption

Couvercle provisoire : figure n° 203 – 225 HD